

Miele

REANO ESSICCATOI



PT 8333 HW [PTB Plus]

Essiccatoio a sfiato, riscaldamento ad acqua calda
con gestione dell'umidità residua e tipo di riscaldamento innovativo.



- Volume cesto 325 l, capacità di carico 10,0-13,0kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energetica grazie ad Air Recycling
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Massima efficienza grazie all'innovativo riscaldam. acqua calda

EAN : 4002515188583 / Artikelnummer : 52833370D / Materialnummer : 09395410

Modello e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Professional
Frontale	Octoblau
Carico in kg	10,0-13,0
Rapporto di carico	1:32-1:25
Volume cestello in l	325
Sistema di asciugatura	Acqua calda
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	•
Applicazione	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Potenza	
Durata programma in min.	45
Ore di funzionamento testate	20.000
Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic B Plus
Impostazione programma	Impostaz. parametri definiti
Gestione programma	Comando a umidità residua
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Pannello con scritte per esteso	•
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	Acqua calda
Allacciamento elettrico	AC 220-240V 50HZ
Potenza di riscaldamento acqua calda in kW	9,80
Potenza assorbita in kW	0,80
Protezione in A	10
Temperatura min. acqua in afflusso in °C	70
Temperatura max. acqua in afflusso in °C	90
Volume in m³/h	0,3-1,5

PT 8333 HW [PTB Plus]

Essiccatoio a sfiato, riscaldamento ad acqua calda
con gestione dell'umidità residua e tipo di riscaldamento innovativo.



Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1.400
Misura esterna, larghezza netta in mm	906
Misura esterna, profondità netta in mm	1.035
Misura esterna, altezza lorda in mm	1.526
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1.090
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1.125
Peso netto in kg	168,5
Peso lordo in kg	191
Carico a terra max. in N	2250
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	2,05
Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Air Recycling	•
Programma delicato	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia seriale RS 232 (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
Marchio di controllo e contrassegno	
CE	•
VDE	•
Protezione dagli spruzzi d'acqua IP X4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•

PT 8257 [PTM EL BSS ARP - 3N AC 380-415V 50Hz 25A 13,6-15,2kW]

Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico
con comando programmabile per la massima flessibilità.



- Volume cesto 250 l, capacità di carico 10,0-13,0kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energ.grazie ad Air Recycling Plus
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Utilizzo semplice - facile da pulire, grande filtro antipulverità

EAN : 4002514771458 / Artikelnummer : 52825701ZER / Materialnummer : 07704220

Modello e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Professional
Frontale	Octoblaue
Carico in kg	10,0-13,0
Rapporto di carico	1:25-1:20
Volume cestello in l	250
Sistema di asciugatura	Evacuazione aria
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Inclinazione sportello	sinistra
Inclinazione sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	•
Applicazione	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Potenza	
Potenza max evaporazione in l/ora	13,6
Durata programma in min.	22
Ore di funzionamento testate	20.000
Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic M
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	liberamente selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•

PT 8257 [PTM EL BSS ARP - 3N AC 380-415V 50Hz 25A 13,6-15,2kW]

Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico
con comando programmabile per la massima flessibilità.



Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50Hz
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	12,20-14,50
Potenza assorbita in kW	13,60-15,20
Protezione in A	25
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1.400
Misura esterna, larghezza netta in mm	906
Misura esterna, profondità netta in mm	852
Misura esterna, altezza lorda in mm	1.526
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1.090
Misura esterna, larghezza lorda in mm	938
Peso netto in kg	149,0
Peso lordo in kg	170
Carico a terra max. in N	1636
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	1,83
Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Air Recycling Plus	•
Programma delicato	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia seriale RS 232 (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia	•
Registrazione dati di funzionamento	•

PT 8257 [PTM EL BSS ARP - 3N AC 380-415V 50Hz 25A 13,6-15,2kW]

Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico
con comando programmabile per la massima flessibilità.



Capacità	
Maschere protettive [numero]	8
Tute [numero]	1-2
Giubbotti [numero]	2
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	2
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	2
Mop, cotone, 40 cm [numero]	53
Mop, cotone, 50 cm [numero]	45
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	83
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	59
Coperte estive per cavalli [numero]	2
Marchio di controllo e contrassegno	
CE	•
VDE	•
Protezione dagli spruzzi d'acqua IP X4	•
WEEE	•
EAC	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•

PT 8257 WP [PTM]

Essiccatoio a pompa di calore
con consumo energetico minimo, senza necessità di un sistema di evacuazione.



- Volume cesto 250 l, capacità di carico 10,0-13,0kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energ.grazie ad Air Recycling Plus
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Puliz. aut. scambiatore di calore con il processo StreamClean
- Immagine: essiccatoio con mod.pompa calore da ordinare a

EAN : 4002514945170 / Artikelnummer : 52825763ZER / Materialnummer : 07964890

Modello e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Professional
Frontale	Acciao inox
Carico in kg	10,0-13,0
Rapporto di carico	1:25-1:20
Volume cestello in l	250
Sistema di asciugatura	Pompa di calore
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Inclinazione sportello	sinistra
Inclinazione sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	•
Applicazione	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Potenza	
Potenza max evaporazione in l/ora	6,7
Durata programma in min.	44
Ore di funzionamento testate	20.000
Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic M
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	liberamente selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	Pompa di calore con CleanStream
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50HZ
Potenza assorbita in kW	5,20
Protezione in A	16

PT 8257 WP [PTM]

Essiccatoio a pompa di calore

con consumo energetico minimo, senza necessità di un sistema di evacuazione.



Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1.400
Misura esterna, larghezza netta in mm	906
Misura esterna, profondità netta in mm	792
Misura esterna, altezza lorda in mm	1.598
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1.036
Misura esterna, larghezza lorda in mm	966
Peso netto in kg	148,0
Peso lordo in kg	170
Carico a terra max. in N	1695
Dimensioni e peso modulo pompa di calore	
Misura esterna, altezza netta in mm	1.370
Misura esterna, larghezza netta in mm	906
Misura esterna, profondità netta in mm	426
Peso netto in kg	159,5
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	4,14
Dotazione	
StreamClean (pulizia scambiatore di calore)	•
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Funzione delicato plus	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia seriale RS 232 (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia	•
Registrazione dati di funzionamento	•

PT 8257 WP [PTM]

Essiccatoio a pompa di calore
con consumo energetico minimo, senza necessità di un sistema di evacuazione.



Capacità	
Maschere protettive [numero]	8
Tute [numero]	1-2
Giubbotti [numero]	2
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	2
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	2
Mop, cotone, 40 cm [numero]	53
Mop, cotone, 50 cm [numero]	45
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	83
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	59
Coperte estive per cavalli [numero]	2
Marchio di controllo e contrassegno	
CE	•
VDE	•
Protezione dagli spruzzi d'acqua IP X4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•
Contiene gas fluorurati ad effetto serra	•
Sistema chiuso ermeticamente	•
Liquido refrigerante	R134a
Quantità di liquido refrigerante in kg	3,20
Potenziale effetto serra liquido refrigerante in kg CO2 e	1.430
Potenziale effetto serra apparecchio in kg CO2e	4.576

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico
con un ciclo brevissimo di 41 min per elevati carichi di biancheria.



- Volume cesto 180 l, capacità di carico 9,0kg
- Ampia gamma di programmi - Programmi di asciugatura specifici
- Asciugatura perfetta per tutti i capi - PerfectDry
- Trattamento delicato della biancheria - Cesto a nido d'ape
- Facile da usare - Oblò e filtro di grande superf.

EAN : 4002516236733 / Artikelnummer : 527186X3D / Materialnummer : 11331620

Modello e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Octoplus
Frontale	Octoblau
Carico in kg	9,0
Rapporto di carico	1:20
Volume cestello in l	180
Sistema di asciugatura	Evacuazione aria
Apertura sportello [Ø] in mm	440
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	•
Applicazione	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Per uso domestico	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Potenza	
Potenza max evaporazione in l/ora	8,1
Durata programma in min.	41
Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic L Vario
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico
con un ciclo brevissimo di 41 min per elevati carichi di biancheria.



Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	7,94
Potenza assorbita in kW	8,50
Protezione in A	16
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1.020
Misura esterna, larghezza netta in mm	700
Misura esterna, profondità netta in mm	763
Misura esterna, altezza lorda in mm	1.215
Misura esterna, larghezza lorda in mm	760
Misura esterna, larghezza lorda in mm	820
Peso netto in kg	77,0
Peso lordo in kg	88
Carico a terra max. in N	1020
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	1,62
Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Programma delicato	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Cesto accessorio per asciugabiancheria (opzionale)	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Etichetta energetica	
Percentuale di riciclaggio in %	89
Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa	•
Interfaccia seriale RS 232 (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico
con un ciclo brevissimo di 41 min per elevati carichi di biancheria.



Capacità	
Maschere protettive [numero]	4
Tute [numero]	1
Giubbotti [numero]	1-2
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	1-2
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	1-2
Strofinacci, 22 g [numero]	182
Mop, cotone, 40 cm [numero]	42
Mop, cotone, 50 cm [numero]	36
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	66
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	47
Coperte estive per cavalli [numero]	1-2
Marchio di controllo e contrassegno	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione dagli spruzzi d'acqua IP X4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•

PDR 908 [EL]

Essiccatoio evacuaz. Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico
con durate particolarmente brevi dei programmi. Resa 8,0 kg in 42 minuti.



- Volume cesto 130 l, capacità di carico 8,0kg
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Flex
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione futura via WLAN

EAN : 4002516125679 / Artikelnummer : 52908452I / Materialnummer : 11107720

Modello e versione	
Costruzione	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciao inox
Carico in kg	8,0
Volume cestello in l	130
Sistema di asciugatura	Evacuazione aria
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	sinistra
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	•
Applicazione	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Potenza	
Potenza max evaporazione in l/ora	5,5
Consumo energetico specifico Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in kWh/kg	0,50
Consumo energetico specifico Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in kWh/kg	0,42
Durata programma in min.	42
Durata programma Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in min.	42
Durata programma Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in min.	37

PDR 908 [EL]

Essiccatoio evac. Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico
con durate particolarmente brevi dei programmi. Resa 8,0 kg in 42 minuti.



Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Flex
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	elettrico
Allacciamento elettrico	3N~ 400V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	6,14
Potenza assorbita in kW	6,40
Protezione in A	10
Variante di tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	230V~ 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	3,0
Potenza assorbita in kW	3,24
Protezione in A	16
Variante di tensione possibile 2	
Allacciamento elettrico	3~ 230V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	6,1
Potenza assorbita in kW	6,40
Protezione in A	16
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	605
Misura esterna, profondità netta in mm	717
Misura esterna, altezza lorda in mm	940
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, larghezza lorda in mm	820
Peso netto in kg	51,5
Peso lordo in kg	57
Carico a terra max. in N	920
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	0,76

PDR 908 [EL]

Essiccatoio evac. Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico
con durate particolarmente brevi dei programmi. Resa 8,0 kg in 42 minuti.



Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Programma delicato	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Cesto accessorio per asciugabiancheria (opzionale)	•
Illuminazione cestello	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Etichetta energetica	
Percentuale di riciclaggio in %	95
Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
Modulo LAN/WLAN (opzione)	•
WiFiConn@ct	•
Marchio di controllo e contrassegno	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Protezione dagli spruzzi d'acqua IP X4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•

PDR 908 HP [EL]

Essiccatoio a pompa di calore Professional, Piccolo gigante
con consumi energetici ridotti e durate brevi. Capacità di carico 8,0kg.



- Volume cesto 130 l, capacità di carico 8,0kg
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Flex
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione futura via WLAN

EAN : 4002516126171 / Artikelnummer : 529082511 / Materialnummer : 11107710

Modello e versione	
Costruzione	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciao inox
Carico in kg	8,0
Volume cestello in l	130
Sistema di asciugatura	Pompa di calore
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	sinistra
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	•
Applicazione	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Potenza	
Potenza max evaporazione in l/ora	2,8
Consumo energetico specifico Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in kWh/kg	0,20
Consumo energetico specifico Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in kWh/kg	0,17
Durata programma in min.	79
Durata programma Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in min.	79
Durata programma Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in min.	67

PDR 908 HP [EL]

Essiccatoio a pompa di calore Professional, Piccolo gigante con consumi energetici ridotti e durate brevi. Capacità di carico 8,0kg.



Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Flex
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	Pompa di calore
Allacciamento elettrico	220-240V~ 50HZ
Potenza assorbita in kW	1,44
Protezione in A	10
Spina schuko	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	605
Misura esterna, profondità netta in mm	777
Misura esterna, altezza lorda in mm	940
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, larghezza lorda in mm	820
Peso netto in kg	72,0
Peso lordo in kg	78
Carico a terra max. in N	920
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	3,60
Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro impurità nello sportello	•
Sistema filtri scambiatore di calore non soggetto a manutenzione continua	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Funzione delicato plus	•
Scarico acqua di condensa	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Cesto accessorio per asciugabiancheria (opzionale)	•
Illuminazione cestello	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Etichetta energetica	
Percentuale di riciclaggio in %	95

PDR 908 HP [EL]

Essiccatoio a pompa di calore Professional, Piccolo gigante con consumi energetici ridotti e durate brevi. Capacità di carico 8,0kg.



Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo LAN/WLAN (opzione)	•
WiFiConn@ct	•
Marchio di controllo e contrassegno	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Protezione dagli spruzzi d'acqua IP X4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•
Contiene gas fluorurati ad effetto serra	•
Sistema chiuso ermeticamente	•
Liquido refrigerante	R134a
Quantità di liquido refrigerante in kg	0,61
Potenziale effetto serra liquido refrigerante in kg CO2 e	1.430
Potenziale effetto serra apparecchio in kg CO2e	872

PDR 507 [EL]

Essiccatoio evacuaz. Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico
con durate particolarmente brevi dei programmi. Resa 7,0 kg in 37 minuti.



- Volume cesto 130 l, capacità di carico 7,0kg
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Pannello a simboli con selettore – M Select
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry

C

EAN : 4002516127482 / Artikelnummer : 52507452I / Materialnummer : 11107700

Modello e versione	
Costruzione	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Performance
Frontale	Acciao inox
Carico in kg	7,0
Volume cestello in l	130
Sistema di asciugatura	Evacuazione aria
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	sinistra
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	•
Applicazione	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stileria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Per uso domestico	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Potenza	
Potenza max evaporazione in l/ora	5,5
Consumo energetico specifico Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in kWh/kg	0,50
Consumo energetico specifico Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in kWh/kg	0,42
Durata programma in min.	37
Durata programma Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in min.	37
Durata programma Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in min.	32

PDR 507 [EL]

Essiccatoio evacuaz. Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico
con durate particolarmente brevi dei programmi. Resa 7,0 kg in 37 minuti.



Comandi	
Tipo di comandi	M Select
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Pannello con simboli chiari	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	elettrico
Allacciamento elettrico	3N~ 400V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	6,14
Potenza assorbita in kW	6,40
Protezione in A	10
Variante di tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	230V~ 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	3,0
Potenza assorbita in kW	3,24
Protezione in A	16
Variante di tensione possibile 2	
Allacciamento elettrico	3~ 230V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	6,1
Potenza assorbita in kW	6,40
Protezione in A	16
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	605
Misura esterna, profondità netta in mm	717
Misura esterna, altezza lorda in mm	940
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, larghezza lorda in mm	820
Peso netto in kg	51,5
Peso lordo in kg	57
Carico a terra max. in N	920
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	0,76

PDR 507 [EL]

Essiccatoio evacuaz. Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico
con durate particolarmente brevi dei programmi. Resa 7,0 kg in 37 minuti.



Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Programma delicato	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Cesto accessorio per asciugabiancheria (opzionale)	•
Illuminazione cestello	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Etichetta energetica	
Classe di efficienza energetica	C
Consumo energetico annuo in kWh	546
Rumori nel programma standard Cotone Pronto asciutto a pieno carico in dB(a)	66
Durata nel programma standard in min.	48
Principio di funzionamento	Sfiato
Carico in kg	7,0
Percentuale di riciclaggio in %	95
Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
Modulo LAN/WLAN (opzione)	•
WiFiConn@ct	•
Marchio di controllo e contrassegno	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Protezione dagli spruzzi d'acqua IP X4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•