

Miele

REANO LAVATRICI



PW 818 [EL WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

Con modulo dosaggio liquido e cassetto detersivi, comandi programmabili.



- Volume cestello 180 l, massima capacità di carico 20,0 kg
- Bassi consumi di acqua ed energia per nuova vasca di lavaggio
- Pulizia e cura ideali grazie al cesto a nido d'ape brevettato 2.0*
- Elevato comfort d'uso: chiusura automatica dello sportello*
- Max. silenziosità grazie all'efficiente sistema molla-nella-molla

EAN : 4002515523766 / Artikelnummer : 51818211ZER / Materialnummer : 09974190

Modello e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciao inox
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg	20,0
Rapporto di carico	1:10
Carico in kg	18,0
Volume cestello in l	180
Apertura sportello [Ø] in mm	415
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Chiusura automatica dello sportello	•
Vasca di lavaggio innovativa	•
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape brevettato 2.0	•
Applicazione	
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•

PW 818 [EL WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

Con modulo dosaggio liquido e cassetto detersivi, comandi programmabili.



Potenza	
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	6,83
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,05
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	131,3
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	2,75
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	53
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	122,9
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,98
Durata programma in min.	45
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	124,5
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,75
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	34
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	126,2
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,54
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	33
Umidità residua nella centrifuga ad acqua fredda in %	47
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	43
Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in %	25
Numero di giri in g/min.	1.075
Fattore g	460
Ore di funzionamento testate	30.000
Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic M
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	liberamente selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 vani
Possibilità di dosare prodotti liquidi	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•

PW 818 [EL WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

Con modulo dosaggio liquido e cassetto detersivi, comandi programmabili.



Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	18,00
Potenza assorbita in kW	21,00
Protezione in A	35
Variante di tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	18,00
Potenza assorbita in kW	21,00
Protezione in A	35
Allacciamento idrico/scarico	
Acqua fredda [numero]	3 x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua dura [numero]	2x 1/2" con raccor. 3/4"(opz.)
Valvola di scarico	DN 70
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1.452
Misura esterna, larghezza netta in mm	924
Misura esterna, profondità netta in mm	950
Misura esterna, altezza lorda in mm	1.568
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1.090
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1.130
Peso netto in kg	389,0
Peso lordo in kg	416
Carico a terra max. in N	5752
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	3,78-6,48
Dotazione	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo bil. carico	•
Centine efficienti	•
Sistema molla-nella-molla	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Zoccolo con sistema di pesatura (opzionale)	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•

PW 818 [EL WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

Con modulo dosaggio liquido e cassetto detersivi, comandi programmabili.



Etichetta energetica	
Percentuale di riciclaggio in %	95
Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)	•
Disinserimento carico massimo di punta (optional)	•
Registrazione dati di funzionamento	•
Recupero acqua (opzionale)	•
Capacità	
Maschere protettive [numero]	15
Tute [numero]	3
Giubbotti [numero]	5
Tute protettive contro gli agenti chimici [numero]	2
Piumoni sintetici [numero]	2
Cuscini sintetici [numero]	4
Piumoni [numero]	2
Cuscini [numero]	4
Strofinacci, 22 g [numero]	410
Mop, cotone, 40 cm [numero]	95
Mop, cotone, 50 cm [numero]	82
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	150
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	106
Coperte estive per cavalli [numero]	3
Marchio di controllo e contrassegno	
CE	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
RCM	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•

PW 814 [EL WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

Con modulo dosaggio liquido e cassetto detersivi, comandi programmabili.



EAN : 4002515523735 / Artikelnummer : 51814211ZER / Materialnummer : 09973990

Modello e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciao inox
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg	16,0
Rapporto di carico	1:10
Carico in kg	14,0
Volume cestello in l	140
Apertura sportello [Ø] in mm	415
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Chiusura automatica dello sportello	•
Vasca di lavaggio innovativa	•
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape brevettato 2.0	•
Applicazione	
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•

- Volume cestello 140 l, massima capacità di carico 16,0 kg
- Bassi consumi di acqua ed energia per nuova vasca di lavaggio
- Pulizia e cura ideali grazie al cesto a nido d'ape brevettato 2.0*
- Elevato comfort d'uso: chiusura automatica dello sportello*
- Max. silenziosità grazie all'efficiente sistema molla-nella-molla

PW 814 [EL WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

Con modulo dosaggio liquido e cassetto detersivi, comandi programmabili.



Potenza	
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	6,69
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,05
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	92,6
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	2,14
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	47
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	93,7
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,76
Durata programma in min.	43
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	90,1
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,36
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	32
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	91,5
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,42
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	31
Umidità residua nella centrifuga ad acqua fredda in %	48
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	44
Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in %	25
Numero di giri in g/min.	1.075
Fattore g	460
Ore di funzionamento testate	30.000
Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic M
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	liberamente selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 vani
Possibilità di dosare prodotti liquidi	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•

PW 814 [EL WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

Con modulo dosaggio liquido e cassetto detersivi, comandi programmabili.



Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	14,00
Potenza assorbita in kW	15,50
Protezione in A	25
Variante di tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	14,00
Potenza assorbita in kW	15,50
Protezione in A	25
Allacciamento idrico/scarico	
Acqua fredda [numero]	3 x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua dura [numero]	2x 1/2" con raccor. 3/4"(opz.)
Valvola di scarico	DN 70
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1.452
Misura esterna, larghezza netta in mm	924
Misura esterna, profondità netta in mm	850
Misura esterna, altezza lorda in mm	1.568
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1.090
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1.130
Peso netto in kg	337,0
Peso lordo in kg	364
Carico a terra max. in N	5037
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	3,78-6,48
Dotazione	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo bil. carico	•
Centine efficienti	•
Sistema molla-nella-molla	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Zoccolo con sistema di pesatura (opzionale)	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•

PW 814 [EL WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

Con modulo dosaggio liquido e cassetto detersivi, comandi programmabili.



Etichetta energetica	
Percentuale di riciclaggio in %	95
Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)	•
Disinserimento carico massimo di punta (optional)	•
Registrazione dati di funzionamento	•
Recupero acqua (opzionale)	•
Capacità	
Maschere protettive [numero]	13
Tute [numero]	2
Giubbotti [numero]	3
Tute protettive contro gli agenti chimici [numero]	1
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	3
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	3
Strofinacci, 22 g [numero]	320
Mop, cotone, 40 cm [numero]	74
Mop, cotone, 50 cm [numero]	64
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	117
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	82
Coperte estive per cavalli [numero]	2-3
Marchio di controllo e contrassegno	
CE	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
RCM	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•

PW 811 [EL WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

Con modulo dosaggio liquido e cassetto detersivi, comandi programmabili.



- Volume cestello 110 l, massima capacità di carico 12,0 kg
- Bassi consumi di acqua ed energia per nuova vasca di lavaggio
- Pulizia e cura ideali grazie al cesto a nido d'ape brevettato 2.0*
- Elevato comfort d'uso: chiusura automatica dello sportello*
- Max. silenziosità grazie all'efficiente sistema molla-nella-molla

EAN : 4002515518854 / Artikelnummer : 51811211ZER / Materialnummer : 09966680

Modello e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciao inox
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg	12,0
Rapporto di carico	1:10
Carico in kg	11,0
Volume cestello in l	110
Apertura sportello [Ø] in mm	415
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Chiusura automatica dello sportello	•
Vasca di lavaggio innovativa	•
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape brevettato 2.0	•
Applicazione	
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•

PW 811 [EL WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

Con modulo dosaggio liquido e cassetto detersivi, comandi programmabili.



Potenza	
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	6,87
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,05
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	72,9
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,78
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	49
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	75,6
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,56
Durata programma in min.	43
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	69,6
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,13
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	33
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	70,9
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,25
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	30
Umidità residua nella centrifuga ad acqua fredda in %	48
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	43
Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in %	25
Numero di giri in g/min.	1.150
Fattore g	460
Ore di funzionamento testate	30.000
Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic M
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	liberamente selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 vani
Possibilità di dosare prodotti liquidi	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•

PW 811 [EL WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

Con modulo dosaggio liquido e cassetto detersivi, comandi programmabili.



Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	9,00
Potenza assorbita in kW	11,00
Protezione in A	16
Variante di tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	9,00
Potenza assorbita in kW	11,00
Protezione in A	16
Allacciamento idrico/scarico	
Acqua fredda [numero]	3 x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua dura [numero]	2x 1/2" con raccor. 3/4"(opz.)
Valvola di scarico	DN 70
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1.352
Misura esterna, larghezza netta in mm	799
Misura esterna, profondità netta in mm	940
Misura esterna, altezza lorda in mm	1.468
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1.090
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1.130
Peso netto in kg	271,0
Peso lordo in kg	298
Carico a terra max. in N	4283
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	3,78-6,48
Dotazione	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo bil. carico	•
Centine efficienti	•
Sistema molla-nella-molla	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Zoccolo con sistema di pesatura (opzionale)	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•

PW 811 [EL WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

Con modulo dosaggio liquido e cassetto detersivi, comandi programmabili.



Etichetta energetica	
Percentuale di riciclaggio in %	95
Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)	•
Disinserimento carico massimo di punta (optional)	•
Registrazione dati di funzionamento	•
Recupero acqua (opzionale)	•
Capacità	
Maschere protettive [numero]	10
Tute [numero]	1-2
Giubbotti [numero]	3
Tute protettive contro gli agenti chimici [numero]	1
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	2
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	2
Strofinacci, 22 g [numero]	260
Mop, cotone, 40 cm [numero]	58
Mop, cotone, 50 cm [numero]	50
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	92
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	65
Coperte estive per cavalli [numero]	2
Marchio di controllo e contrassegno	
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
RCM	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•

PW 413 [EL WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico
con cassetto detersivi e modulo dosaggio liquido.



EAN : 4002515557068 / Artikelnummer : 51413251ZER / Materialnummer : 10085590

Modello e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance
Frontale	Octoblau
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg	14,0
Rapporto di carico	1:10
Carico in kg	13,0
Volume cestello in l	130
Apertura sportello [Ø] in mm	415
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Chiusura automatica dello sportello	•
Vasca di lavaggio innovativa	•
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape brevettato 2.0	•
Applicazione	
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•

- Volume cestello 130 l, massima capacità di carico 14,0 kg
- Bassi consumi di acqua ed energia per nuova vasca di lavaggio
- Pulizia e cura ideali grazie al cesto a nido d'ape brevettato 2.0*
- Elevato comfort d'uso: chiusura automatica dello sportello*
- Max. silenziosità grazie all'efficiente sistema molla-nella-molla

PW 413 [EL WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico
con cassetto detersivi e modulo dosaggio liquido.



Potenza	
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	8,03
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,20
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	8,03
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,08
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	104,4
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	2,60
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	56
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	104,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	1,05
Durata programma in min.	52
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	96,9
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,79
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	39
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	97,5
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,52
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	35
Umidità residua nella centrifuga ad acqua fredda in %	55
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	50
Numero di giri in g/min.	1.025
Fattore g	360
Ore di funzionamento testate	30.000
Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic D
Impostazione programma	Impostaz. parametri definiti
Preselez. max. tempo di avvio in h	liberamente selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 vani
Possibilità di dosare prodotti liquidi	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•

PW 413 [EL WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico
con cassetto detersivi e modulo dosaggio liquido.



Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	9,00
Potenza assorbita in kW	11,00
Protezione in A	16
Variante di tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	9,00
Potenza assorbita in kW	11,00
Protezione in A	16
Allacciamento idrico/scarico	
Acqua fredda [numero]	2x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua dura [numero]	2x 1/2" con raccor. 3/4"(opz.)
Valvola di scarico	DN 70
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1.352
Misura esterna, larghezza netta in mm	799
Misura esterna, profondità netta in mm	1.010
Misura esterna, altezza lorda in mm	1.468
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1.090
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1.130
Peso netto in kg	276,0
Peso lordo in kg	304
Carico a terra max. in N	4402
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	3,78-6,48
Dotazione	
Controllo bil. carico	•
Centine efficienti	•
Sistema molla-nella-molla	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Etichetta energetica	
Percentuale di riciclaggio in %	95

PW 413 [EL WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico
con cassetto detersivi e modulo dosaggio liquido.



Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)	•
Disinserimento carico massimo di punta (optional)	•
Marchio di controllo e contrassegno	
CE	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
RCM	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con gruppo oscillante, ciclo brevissimo di 53min. e valvola di scarico.



- Volume cesto 80l, capacità di carico 9,0kg
- Ampia gamma di programmi - Programmi di lavaggio specifici
- Cura delicata della biancheria con il cestello a nido d'ape Miele
- Particolarmente efficiente - consumo idrico ed energetico ridotto
- Risultati di centrifuga ottimali - umidità residua 44 %*, fattore g520

EAN : 4002516235408 / Artikelnummer : 516080X4D / Materialnummer : 11329990

Modello e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Octoplus
Frontale	Acciao inox
Rapporto di carico	1:9
Carico in kg	9,0
Volume cestello in l	80
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cesto a nido d'ape	•
Applicazione	
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Per uso domestico	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Potenza	
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	8,00
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,06
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	57
Durata programma in min.	53
Umidità residua nella centrifuga ad acqua fredda in %	49
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	44
Numero di giri in g/min.	1.300
Fattore g	520
Ore di funzionamento testate	30.000

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con gruppo oscillante, ciclo brevissimo di 53min. e valvola di scarico.



Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic L Vario
Impostazione programma	Programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 vani
Modulo di dosaggio liquido brevettato	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	6
Sensore vuoto	•
Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	7,95
Potenza assorbita in kW	8,20
Protezione in A	16
Allacciamento idrico/scarico	
Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua industriale (opzione) [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Valvola di scarico	DN 70
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1.020
Misura esterna, larghezza netta in mm	700
Misura esterna, profondità netta in mm	727
Misura esterna, altezza lorda in mm	1.215
Misura esterna, larghezza lorda in mm	760
Misura esterna, larghezza lorda in mm	820
Peso netto in kg	140,0
Peso lordo in kg	148
Carico a terra max. in N	2330
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	3,00

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con gruppo oscillante, ciclo brevissimo di 53min. e valvola di scarico.



Dotazione	
Trattamento brevettato panni	•
Controllo bil. carico	•
Risciacquo disinfettante	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità	•
Contatore di portata volumetrica	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Etichetta energetica	
Percentuale di riciclaggio in %	95
Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)	•
Disinserimento carico massimo di punta (optional)	•
Capacità	
Maschere protettive [numero]	4-5
Tute [numero]	1
Giubbotti [numero]	1-2
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	1-2
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	1-2
Strofinacci, 22 g [numero]	182
Mop, cotone, 40 cm [numero]	42
Mop, cotone, 50 cm [numero]	36
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	66
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	47
Coperte estive per cavalli [numero]	1-2
Marchio di controllo e contrassegno	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
RCM	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•

PWM 908 [EL DP]

Lav. Professional, Piccolo gigante, riscald. elettr., con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 8,0kg in 49min.



- Volume cesto 73l, capacità di carico 8,0kg
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Flex
- Lavaggio accurato mediante programmi di lavaggio professionali
- Connessione futura via WLAN

EAN : 4002516145332 / Artikelnummer : 519083511 / Materialnummer : 11107380

Modello e versione	
Costruzione	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciao inox
Carico in kg	8,0
Volume cestello in l	73
Apertura sportello [Ø] in mm	300
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	destra
Motore asincrono senza manutenzione	•
Cesto a nido d'ape con parete posteriore forata	•
Applicazione	
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•

PWM 908 [EL DP]

Lav. Professional, Piccolo gigante, riscald. elettr., con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 8,0kg in 49min.



Potenza	
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	6,40
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,13
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	6,00
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,06
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	51,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,05
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	59
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	48,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,50
Durata programma in min.	49
Umidità residua nella centrifuga ad acqua fredda in %	48
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	45
Numero di giri in g/min.	1.600
Fattore g	704
Ore di funzionamento testate	30.000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Flex
Impostazione programma	Programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	96
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 vani
CapDosing	•
Adattatore di dosaggio flessibile (opzione)	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	6
Sensore vuoto	•
Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	elettrico
Allacciamento elettrico	2N~ 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	5,30
Potenza assorbita in kW	5,50
Protezione in A	16
Variante di tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	230V~
Potenza di riscaldamento in kW	2,65
Potenza assorbita in kW	2,85
Protezione in A	16

PWM 908 [EL DP]

Lav. Professional, Piccolo gigante, riscald. elettr., con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 8,0kg in 49min.



Allacciamento idrico/scarico	
Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Pompa di scarico	DN 22
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	605
Misura esterna, profondità netta in mm	714
Misura esterna, altezza lorda in mm	940
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, larghezza lorda in mm	768
Peso netto in kg	103,0
Peso lordo in kg	107
Carico a terra max. in N	2820
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	1,00
Dotazione	
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Ammortizzatori professionali	•
Flangia in acciaio inox resistente	•
Risciacquo disinfettante	•
EcoSpeed	•
Pre-stiratura/Stiro rapido	•
Efficiente tecnica a centine	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità	•
Contatore di portata volumetrica	•
Illuminazione cestello a LED, classe 1	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Aggiungere biancheria	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Etichetta energetica	
Percentuale di riciclaggio in %	95
Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta (optional)	•
Modulo LAN/WLAN (opzione)	•
WiFiConn@ct	•

PWM 908 [EL DP]

Lav. Professional, Piccolo gigante, riscald. elettr., con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 8,0kg in 49min.



Marchio di controllo e contrassegno	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•

PWM 907 [EL DP]

Lav. Professional, Piccolo gigante, riscald. elettr., con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 7,0kg in 49min.



- Volume cesto 64l, capacità di carico 7,0kg
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Flex
- Lavaggio accurato mediante programmi di lavaggio professionali
- Connessione futura via WLAN

EAN : 4002516144472 / Artikelnummer : 519073511 / Materialnummer : 11107360

Modello e versione	
Costruzione	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciao inox
Carico in kg	7,0
Volume cestello in l	64
Apertura sportello [Ø] in mm	300
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	destra
Motore asincrono senza manutenzione	•
Cesto a nido d'ape con parete posteriore forata	•
Applicazione	
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•

PWM 907 [EL DP]

Lav. Professional, Piccolo gigante, riscald. elettr., con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 7,0kg in 49min.



Potenza	
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	7,00
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,14
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	6,60
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,06
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	49,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	0,98
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	59
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	46,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,44
Durata programma in min.	49
Umidità residua nella centrifuga ad acqua fredda in %	48
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	45
Numero di giri in g/min.	1.600
Fattore g	704
Ore di funzionamento testate	30.000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Flex
Impostazione programma	Programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	96
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 vani
CapDosing	•
Adattatore di dosaggio flessibile (opzione)	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	6
Sensore vuoto	•
Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	elettrico
Allacciamento elettrico	2N~ 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	5,30
Potenza assorbita in kW	5,50
Protezione in A	16
Variante di tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	230V~
Potenza di riscaldamento in kW	2,65
Potenza assorbita in kW	2,85
Protezione in A	16

PWM 907 [EL DP]

Lav. Professional, Piccolo gigante, riscald. elettr., con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 7,0kg in 49min.



Allacciamento idrico/scarico	
Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Pompa di scarico	DN 22
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	605
Misura esterna, profondità netta in mm	714
Misura esterna, altezza lorda in mm	850
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, larghezza lorda in mm	768
Peso netto in kg	101,0
Peso lordo in kg	105
Carico a terra max. in N	2820
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	1,00
Dotazione	
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Ammortizzatori professionali	•
Flangia in acciaio inox resistente	•
Risciacquo disinfettante	•
EcoSpeed	•
Pre-stiratura/Stiro rapido	•
Efficiente tecnica a centine	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità	•
Contatore di portata volumetrica	•
Illuminazione cestello a LED, classe 1	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Aggiungere biancheria	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Etichetta energetica	
Percentuale di riciclaggio in %	95
Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta (optional)	•
Modulo LAN/WLAN (opzione)	•
WiFiConn@ct	•

PWM 907 [EL DP]

Lav. Professional, Piccolo gigante, riscald. elettr., con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 7,0kg in 49min.



Marchio di controllo e contrassegno	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•